

PASSACAVI GOMMATI DIN 3016 NON RINFORZATI



Passacavi realizzati in acciaio inox sagomato e ricoperto di materiale antivibrante in PVC, per garantire una maggiore protezione dei tubi ed assorbire eventuali vibrazioni. La banda non è rinforzata in prossimità dei fori di attacco.



W3 Acciaio inox 430

W4 Acciaio inox 304

W5 Acciaio inox 316



CODICE VIBROFER	DIAMETRO TUBO	PZ PER CONF.	LARG. BANDA MM	FORO DI ATTACCO	INTERASSE
SPI1606	6	100	16	STD. 8,5 SU RICHIESTA 6,5/5,5	15
SPI1608	8				16
SPI1610	10				17
SPI1612	12				18
SPI1614	14				19
SPI1616	16				20
SPI1618	18				21
SPI1620	20				22
SPI1622	22				23
SPI1625	25				24,5
SPI1628	28				26
SPI1630	30				27
SPI1632	32				28
SPI1635	35				29,5
SPI1640	40				32
SPI2020	20				50
SPI2022	22	27			
SPI2025	25	28,5			
SPI2028	28	30			
-	-	-			

CODICE VIBROFER	DIAMETRO TUBO	PZ PER CONF.	LARG. BANDA MM	FORO DI ATTACCO	INTERASSE			
SPI2030	30	50	20	STD. 10,5 SU RICHIESTA 8,6/6,5	31			
SPI2032	32				32			
SPI2035	35				33,5			
SPI2040	40				36			
SPI2045	45				38,5			
SPI2050	50				41			
SPI2055	55				43,5			
SPI2060	60				46			
SPI2525	25				50	25	STD. 10,5 SU RICHIESTA 8,6/6,5	48,5
SPI2528	28							51
SPI2530	30	53,5						
SPI2532	32	56						
SPI2535	35	58,5						
SPI2540	40	61						
SPI2545	45	63,5						
SPI2550	50	66						
SPI2555	55	71						
SPI2560	60	76						
-	-	-	-	-	-			

NOTE

Per indicare in fase d'ordine il materiale scelto, aggiungere la sigla corrispondente alla fine del codice misura selezionato (Es. SPI2040W3)

A richiesta è possibile avere il rivestimento in EPDM, EPDM norma UNI CEI 11170 o Silicone.